ACEITE TRANSMISIÓN





PENTOSIN ATF 6

Fluido de Transmisión Automática Totalmente Sintético de Larga Duración

DESCRIPCIÓN

Pentosin ATF 6 se ha desarrollado especialmente con una viscosidad reducida para optimizar el rendimiento de las transmisiones automáticas ZF de 6 velocidades especificadas. Debido al diseño individual y los requisitos técnicos que cada transmisión debe lograr, es esencial que se utilice el ATF específico correcto para garantizar que la transmisión funcione a todo su potencial, proporcionando un funcionamiento eficiente y confiable durante toda su vida útil.

Pentosin ATF 6 se ha desarrollado para ofrecer un buen control de la fricción, una excelente durabilidad y un control de la oxidación que proporcione una larga vida útil del aceite con un rendimiento comprobado.

TAMAÑO	NUMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1058106	4001541229505
5 Litros	1058207	4001541229512
20 Litros	1058306	4001541459346

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:				
Apariencia	Ambar / Claro			
Densidad a 15°C	0.844 g/ml			
Viscosidad cinemática a 100°C	6.0 mm ² /s			
Viscosidad cinemática a 40°C	28.5 mm ² /s			
Indice de Viscosidad	164			
Punto de Fluidez	-39°C/-38.2°F			
Valor pH	Ligeramente alcalino			

NUMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES:		
Marca	Numero de Referencia	
Audi/Volkswagen	G 055 005 A1/A2/A6	
Bentley	PY112995PA	
BMW	83220142516	
Hyundai	040000C90SG	
Jaguar	C2C8432	
Land Rover	TYK500050	
Maserati	231603	
ZF	S671 090 255	

APROBACIONES	/	ESPECIFICACIONES
Organización		Especificación
Asian Vehicles		JASO M315 TYPE 1A-LV



Marcas de calidad OE para aplicaciones de importación.