

ATF Type – HK4

Fluido de Transmisión Automática OEM para Hyundai, Kia y Mitsubishi

Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos específicos de las transmisiones Automáticas de Hyundai y Kia (NO CVT) en modelos de vehículos de Última Generación. Idemitsu ATF Type HK4, es un producto recomendado para cumplir con los servicios de todas las cajas automáticas Hyundai y Kia en donde se solicite la especificación ATF SP-IV. Ya que cuenta con el paquete de aditivos específico para la protección de estas transmisiones de alto desempeño y tecnología. Formulado con bases de alta calidad y aditivos desarrollados para cumplir y exceder los requerimientos de equipo original.

Descripción

Especialmente formulado para cumplir con los requerimientos específicos de las transmisiones Automáticas de Hyundai y Kia en modelos de vehículos de Última Generación. Idemitsu ATF Type HK4, es un producto recomendado para cumplir con los servicios de todas las cajas automáticas Hyundai y Kia en donde se solicite la especificación ATF SP-IV. Ya que cuenta con el paquete de aditivos específico para la protección de estas transmisiones de alto desempeño y tecnología. Formulado con bases de alta calidad y aditivos desarrollados para cumplir y exceder los requerimientos de equipo original.

- Diseñado para proveer economía de combustible y propiedades superiores de fluidez a bajas temperaturas.
- Diseñado para garantizar los índices de fricción correctos y necesarios para contar con una experiencia de cambios suaves.
- Excelente resistencia a la Oxidación y descomposición térmica, extendiendo la protección de su transmisión.
- Provee Limpieza Superior manteniendo la transmisión libre de depósitos de suciedad y barnices.
- Su tecnología única anti-desgaste provee una extensa protección de los componentes como los engranes y baleros.
- Excelente compatibilidad con los sellos que reduce drásticamente el daño provocado por fugas, roturas o contracción de estos.



Propiedades químicas / físicas

Método de prueba	Unidades	Método de prueba	Valor normal	Especificación
Apariencia	-	Visual	Líquido Rojo Claro	SP-IV
Viscosidad Cinematica a 40 °C	Cst	ASTM D445	24.83	
Viscosidad Cinematica a 100 °C	Cst	ASTM D445	5.31	
Índice de Viscosidad	—	ASTM D2270	154	
Foam, Seq I @ 24°C	ml-ml	ASTM D892	0-0	
Foam, Seq II @ 93.5°C	ml-ml	ASTM D892	0-0	
Foam, Seq III @ 24°C	ml-ml	ASTM D892	0-0	

Capacidad

1 Quart

30040100-75000M020

OEM (Equipo Original)

- Trabajamos en conjunto con los fabricantes de origen Asiático.
- Desarrollamos productos de alta Calidad para mejorar el rendimiento de las transmisiones, ofreciendo soluciones de lubricación y con ello extender la vida de los vehículos.
- Nuestras especificaciones están adaptadas para cada una de las armadoras de origen Asiático.



Instagram: idemitsulatom
Tik-tok: Idemitsu.latam
Facebook: Idemitsu México



idemitsu | **Lubricants**
The Heart of Technology

Corporativo: Idemitsu México
Av. Ejército Nacional 769, Piso 7,
11520 Ciudad De México.