

## ATF Type – TLS - LV

### Fluido de Transmisión Automática OEM para Toyota, Lexus y Scion

Idemitsu ATF Type TLS-LV, ha sido especialmente formulado para cumplir y exceder los requerimientos específicos de las transmisiones (NO CVT) Toyota, Lexus y Scion, donde se especifica el uso de fluidos ATF WS.

#### Descripción

Idemitsu ATF Type TLS-LV, ha sido especialmente formulado para cumplir y exceder los requerimientos específicos de las transmisiones Toyota, Lexus y Scion, donde se especifica el uso de fluidos ATF WS.

- Diseñado para proveer economía de combustible y propiedades superiores de fluidez a bajas temperaturas.
- Diseñado para garantizar los índices de fricción correctos y necesarios para contar con una experiencia de cambios suaves.
- Excelente resistencia a la Oxidación y descomposición térmica, extendiendo la protección de su transmisión.
- Provee Limpieza Superior manteniendo la transmisión libre de depósitos de suciedad y barnices.
- Su tecnología única anti-desgaste provee una extensa protección de los componentes como los engranes y baleros.
- Excelente compatibilidad con los sellos que reduce drásticamente el daño provocado por fugas, roturas o contracción de estos.

#### Capacidad

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 1 Quart | 30040096-75000M020 |
| 5 Quart | 30040096-97900M020 |



#### Propiedades químicas / físicas

| Método de prueba               | Unidades | Método de prueba | Valor normal       | Especificación |
|--------------------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|
| Apariencia                     | -        | Visual           | Líquido Rojo Claro | WS             |
| Densidad a 15 °C               | g/cm3    | ASTM D4052       | 0.853              |                |
| Viscosidad Cinematica a 40 °C  | cSt      | ASTM D445        | 22.8               |                |
| Viscosidad Cinematica a 100 °C | cSt      | ASTM D445        | 5.3                |                |
| Índice de Viscosidad           | -        | ASTM D2270       | 175                |                |
| Punto de Fluidez               | Celsius  | ASTM D97         | -54                |                |
| Viscosidad Brookfield a -40 °C | cP       | ASTM D2983       | 6900               |                |
| Flash Point, COC               | °C       | ASTM D92         | 170                |                |

#### OEM (Equipo Original)

- Trabajamos en conjunto con los fabricantes de origen Asiático.
- Desarrollamos productos de alta Calidad para mejorar el rendimiento de las transmisiones, ofreciendo soluciones de lubricación y con ello extender la vida de los vehículos.
- Nuestras especificaciones están adaptadas para cada una de las armadoras de origen Asiático.



Instagram: idemitsulatom  
Tik-tok: Idemitsu.latam  
Facebook: Idemitsu México