

CVT Type N

Fluido de Transmisión Variable Continua OEM Para Nissan e Infinity

Idemitsu CVT Type N, ha sido especialmente formulado para cumplir los requerimientos de alto rendimiento en las Transmisiones Variables Continuas Modernas (CVTs) Esta formulación tecnológicamente avanzada incorpora un paquete de aditivos especialmente desarrollados, que en conjunto con una base sintética de alta calidad proveen a las transmisiones CVT de JATCO de un desempeño Superior. Donde se requiera un Fluido CVT con especificación NS2.

Descripción

Idemitsu CVT Type N, ha sido especialmente formulado para cumplir los requerimientos de alto rendimiento en las Transmisiones Variables Continuas Modernas (CVTs) esta formulación tecnológicamente avanzada incorpora un paquete de aditivos especialmente desarrollados, que en conjunto con una base sintética de alta calidad proveen a las transmisiones CVT de JATCO de un desempeño Superior. Donde se requiera un Fluido CVT con especificación NS2.

- Desarrollado con las características precisas de fricción que garantizan el funcionamiento óptimo de las transmisiones CVT con convertidor de torque.
- Propiedades exactas de fricción que proveen desempeño superior en condiciones demandantes y aplicaciones de alto torque.
- Control Superior de depósitos para proteger las superficies metálicas del óxido y corrosión.
- Tecnología avanzada anti-desgaste para proveer de máxima protección a las poleas y la Correa Metálica.
- Formulado de manera precisa para otorgar un excelente control de viscosidad (mínima pérdida de viscosidad durante la operación del vehículo, fluidez a bajas temperaturas y formación ideal de la capa de lubricación a altas temperaturas).

Capacidad

1 Quart	30040091-75000M020
5 Quart	30040091-97900M020



Propiedades químicas / físicas

Método de prueba	Unidades	Método de prueba	Valor normal	Especificación
Apariencia	-	Visual	Líquido Verde Claro	NS-2
Densidad a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0.852	
Viscosidad Cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	29.9	
Viscosidad Cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	7	
Índice de Viscosidad	-	ASTM D2270	200	
Punto de Fluidez	Celsius	ASTM D97	-55	
Viscosidad Brookfield a -40 °C	cP	ASTM D2983	8600	
Flash Point, COC	°C	ASTM D92	206	

OEM (Equipo Original)

- Trabajamos en conjunto con los fabricantes de origen Asiático.
- Desarrollamos productos de alta Calidad para mejorar el rendimiento de las transmisiones, ofreciendo soluciones de lubricación y con ello extender la vida de los vehículos.
- Nuestras especificaciones están adaptadas para cada una de las armadoras de origen Asiático.



Instagram: idemitsulatom
Tik-tok: Idemitsu.latam
Facebook: Idemitsu México