

CVTF Type N3

Fluido de Transmisión Variable Continua OEM Para Nissan e Infinity

Idemitsu CVT Type N3, ha sido especialmente formulado para cumplir los requerimientos de alto rendimiento en las Transmisiones Variables Continuas Modernas (CVTs) Esta formulación tecnológicamente avanzada incorpora un paquete de aditivos especialmente desarrollados, que en conjunto con una base sintética de alta calidad proveen a las transmisiones CVT 7 y CVT 8 de JATCO de un desempeño Superior. Donde se requiera un Fluido CVT con especificación NS3.

Descripción

Idemitsu CVT Type N3, ha sido especialmente formulado para cumplir los requerimientos de alto rendimiento en las Transmisiones Variables Continuas Modernas (CVTs) Esta formulación tecnológicamente avanzada incorpora un paquete de aditivos especialmente desarrollados, que en conjunto con una base sintética de alta calidad proveen a las transmisiones CVT 7 y CVT 8 de JATCO de un desempeño Superior. Donde se requiera un Fluido CVT con especificación NS3.

- Reducción de Fricción: Gracias a la reducción de fugas, en conjunto con el desarrollo de un fluido de baja viscosidad, se consiguió reducir la fricción hasta en un 40%, lo que permite un ahorro significativo de Combustible.
- Transferencia de Torque: Gracias a las propiedades del fluido N3, se crea una película perfectamente uniforme para reducir la fricción entre la correa metálica y las poleas, lo cual provee al vehículo de una sensación de transferencia de torque inmediata en cualquier situación.
- Alto Rango de bloqueo: Idemitsu CVTF N3 Provee a la transmisión una mejor respuesta y estabilidad, lo que permite una respuesta inmediata en la aceleración.
- Presión Hidráulica Mejorada: La formulación especial de Nuestro N3 permite entregar la Presión necesaria hacia la correa metálica, para proveer una transferencia de torque mejorada, incrementando el ahorro de combustible.



Propiedades químicas / físicas

Método de prueba	Unidades	Método de prueba	Valor normal	Especificación
Apariencia	-	Visual	Líquido Verde Claro	NS-3
Viscosidad Cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	26.32	
Viscosidad Cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	6.258	
Índice de Viscosidad	—	ASTM D2270	202	
Viscosidad Brookfield a -40 °C	°C	ASTM D2983	6144	

Capacidad

1 Quart

30041102-75000M020

OEM (Equipo Original)

- Trabajamos en conjunto con los fabricantes de origen Asiático.
- Desarrollamos productos de alta Calidad para mejorar el rendimiento de las transmisiones, ofreciendo soluciones de lubricación y con ello extender la vida de los vehículos.
- Nuestras especificaciones están adaptadas para cada una de las armadoras de origen Asiático.



Instagram: idemitsulatom
Tik-tok: Idemitsu.latam
Facebook: Idemitsu México



idemitsu | **Lubricants**
The Heart of Technology

Corporativo: Idemitsu México
Av. Ejército Nacional 769, Piso 7,
11520 Ciudad De México.