

IDEMITSU IRG 3 10W-40 JASO MA2

Aceite Semi-sintético para motos con motor de 4 tiempos

Descripción y aplicación

Aceite de motor multigrado con calidad superior para todas las estaciones, incluso en el tráfico de la ciudad, especialmente formulado para motores a gasolina. Diseñado para ofrecer un mayor rendimiento de fricción del embrague en motocicletas de 4 tiempos, principalmente en aplicaciones de clutch húmedo.

Recomendado para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, donde se requiere JASO: MA2 o inferior.

Características

1. Alta estabilidad térmica y de oxidación
2. Excelentes propiedades detergentes dispersantes.
3. Evita la corrosión y el óxido
4. El modificador de fricción especial mejora efectivamente el consumo de combustible
5. Prolonga la vida útil del motor y mejora la eficiencia del funcionamiento

Especificaciones

JASO MA2 bajo N° M052ILM001
API SL

Características	Método ASTM	Valores típicos
Grado de viscosidad		10W-40
Densidad (a 15 °C) g/cm ³	D-4052	0.8684
Punto de inflamación	D-92	217 °C
Viscosidad cinemática (a 40°C)	D445	102.7
Viscosidad cinemática (a 100 °C)	D445	14.63
Índice de viscosidad	D2270	148
TBN	D2896	7.15 mg KOH/g
Cenizas sulfatadas	D874	0.98
Color (Apariencia)		Marrón claro

Recomendaciones

Reemplace el aceite de motor conforme a las especificaciones del fabricante

Las formulaciones de productos e información contenida en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Idemitsu Lubricants México, S.A de C.V.
Av. Ejército Nacional No. 769, L07B,
Col. Granada, 11520, Ciudad de México
Tel: +52 (55) 8840-9350
Email: ventas@idemitsu.com
www.idemitsu.com.mx

Fecha de emisión 05/22

