

**LIQUIDO DIRECCIÓN
HIDRÁULICA**


PENTOSIN CHF 11S

Líquido Sintético de Dirección Hidráulica

DESCRIPCIÓN

Pentosin CHF 11S es un fluido hidráulico sintético de alto desempeño, para aplicaciones de vida completa en vehículos modernos. Es apropiado para condiciones extremas y garantiza totalmente el desempeño desde 40°C hasta más de 130°C de temperatura. Está especialmente diseñado para sistemas hidráulicos de la Industria Automotriz con los requerimientos más altos. Por sus excelentes características es utilizado en los siguientes dispositivos dirección hidráulica, nivel de control, amortiguador, suspensión hidroneumática, control de estabilidad y de tracción, sistemas para techos descapotables y sistemas de cierre centralizado.

TAMAÑO	NÚMERO DE PARTE	GTIN13
1 Litro	1405116	4008849503016
5 Litros	1405216	4008849512346
20 Litros	1405208	4008849522345

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Apariencia	Verde oscuro
Densidad a 15°C	825 kg/m ³
Viscosidad cinemática a 100°C	6.0 mm ² /s
Viscosidad cinemática a 40°C	18.7 mm ² /s
Viscosidad cinemática a -40°C	1100 mm ² /s
Índice de viscosidad	313
Punto de congelación	-57°C/-70.6°F
Punto de combustión	160°C/320°F
Temperatura Encendido	235°C/455°F

NÚMEROS DE REFERENCIA OE / RECOMENDACIONES

Marca	Número de Referencia
Audi/Volkswagen	G 002 000 A2
Bentley	RH 5000
BMW/MINI	82 11 0 148 132
BMW/MINI	82 11 1 468 041
BMW/MINI	83 29 0 429 576
Chrysler/Dodge/Jeep	05127381AB
Chrysler/Dodge/Jeep	8088485AA
Fendt	X 902 011 622
Mercedes-Benz	001 989 24 03 10
Mercedes-Benz	001 989 24 03 12
Mercedes-Benz	Q 1 32 0001
Porsche	000 043 203 33
Saab	3032 380
Volvo	11 61 529

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES

Organización	Especificación
Audi/Volkswagen	TL 52 146.00
Bentley	Aprobado por Bentley
BMW	Aprobado por BMW
Chrysler	MS -11655
DIN	51 524 T3
Dodge	MS -11655
Fendt	Aprobado por Fendt
Ford	Ford WSS-M2C204-A
GM/Opel	Aprobado por GM/Opel
ISO	7308
Jeep	MS -11655
MANM	3289
Mercedes-Benz	345.0
Porsche	Aprobado por Porsche
Saab	Aprobado por Saab
Volvo	Aprobado por Volvo
ZF	ZF TE-ML 02K

Siempre consulte el manual del vehículo para identificar las especificaciones de fluidos requeridos.



CONTITECH MEISTERSATZ PENTOSIN
OE quality brands for import applications.